

Dwukolumnowe podnośniki synchroniczne

- SMART LIFT 2.30 SL / 2.32 SL / 2.50 SE -

- bez ramy dolnej, optymalna praca przy samochodzie
- 5 lat gwarancji na śrubę nośną
- asymetryczne ramiona pozwalają na swobodne otwieranie drzwi samochodu
- 2 silniki napędowe zbudowane w kolumnach
- cicha praca
- możliwość podnoszenia samochodów nisko zawieszonych 95mm
- regulowana wysokość zabudowy podnośnika
- synchronizacja ramion
- 2.50 SE bardzo długie ramiona (915 – 1890) możliwość podnoszenia VW LT 2, Ford Transit i Mercedes Sprinter



	* 2.30 SL	2.32 SL	2.50 SE *
Udźwig [kg]	3000	3200	5000
Czas podnoszenia [s]	36	36	48
Maks. Wys. Podnoszenia [mm]	1965	2010	2090
Min. Wys. Podnoszenia [mm]	95-140	100-145	140-220
Wysokość całkowita [mm]	2970-4200	2970	4550
Szerokość całkowita [mm]	3000	3050	3600
Moc silnika [kW]	2x2,0	2x2,0	2x2,0



MIODUSZEWSKI

Sprzedaż-Serwis
Urządzeń Diagnostycznych
75-727 Koszalin ul. Orla 4a
Tel. (094) 341 14 54
Fax. (094) 340 35 94



BOSCH