

Czterokolumnowe podnośniki hydrauliczne

COMBILIFT 4.32 H / 4.35 H / 4.40 H / 4.50 H / 4.60 H

- silownik hydrauliczny pod szyną najazdową
- cicha praca
- w każdej kolumnie dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne
- możliwość pomiaru geometrii
- niska zabudowa
- możliwość rozbudowy o szarpak (4.35 H)
- możliwość rozbudowy o podnośnik osiowy
- wersja specjalna PLUS z podnośnikiem podprogowym (4.35 H)
- wersja specjalna A1 z płytami przesuwными oraz rampami najazdowymi do obrotnic
- wersja specjalna A2 z płytami przesuwными oraz wybraniami pod obrotnice

	4.32 H	4.35 H	4.40H	4.50H/4,65H
Udźwig [kg]	3200	3500	4000	5000/6500
Czas podnoszenia [s]	30	25	25	35
Maks. Wys. Podnoszenia [mm]	1900	1958	1958	1980
Dł. Szyn [mm]	4400	4400/4800	4800	4850/5550
Szerokość szyn [mm]	500	500	500/600	670
Dł. całkowita [mm]	5290	5290/5690	5690	6265/6965
Szer. całkowita [mm]	2979	3239	3239/3439	3540
Moc silnika [kW]	3,0	3,0	3,0	3,0



MIODUSZEWSKI
Sprzedaż-Serwis
Urządzeń Diagnostycznych
75-727 Koszalin ul. Orla 4a
Tel. (094) 341 14 54
Fax. (094) 340 35 94



BOSCH