

Podnośniki nożycowe wysokie

* JUMBO I / NT / III *

- bardzo niska i kompaktowa budowa (98 mm) NT i III
- bardzo cicha praca
- synchroniczne podnoszenie dzięki systemowi hydraulicznemu I i NT oraz elektronicznemu III
- optymalne wykorzystanie pomieszczenia (nie ma żadnych wystających elementów – kolumn)
- możliwość zabudowy na posadzce NT, III i w posadzce I
- dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne I, hydrauliczne NT, interaktywne III
- idealne wykorzystanie powierzchni pomieszczeń
- regulowana długość płyt podprogowych (1460 – 2060 mm)

	JUMBO I	JUMBO NT	JUMBO III
Udźwig [kg]	3000	3000	3200
Czas podnoszenia [s]	36	30	24
Maks. Wys. Podnoszenia [mm]	1800	2000	1870
Wys. podnośnika [mm]	240	98	98
Długość płyty podprog [mm]	1500	1460-2060	1460-2060
Szerokość całkowita [mm]	1828	2020	2020
Moc silnika [kW]	3,0	3,0	3,0



MIODUSZEWSKI

Sprzedaż-Serwis
Urządzeń Diagnostycznych
75-727 Koszalin ul. Orla 4a
Tel. (094) 341 14 54
Fax. (094) 340 35 94



BOSCH