

Dwukolumnowe podnośniki hydrauliczne

- POWER LIFT SPL 3500 /SPL 3500 C / HDL 5000-

- 2 siłowniki hydrauliczne
- synchronizacja mechaniczna
- dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne
- listwa zabezpieczająca na łączniku podnośnika
- bez ramy dolnej, optymalna praca przy samochodzie
- asymetryczne ramiona pozwalają na swobodne otwieranie drzwi samochodu
- szybkie podnoszenie i opuszczanie
- dokładne opuszczanie – idealne przy pracach blacharskich (SPL 3500)
- opuszczanie w przypadku braku zasilania (SPL 3500)
- rezerwa mocy przy podnoszeniu ciężkich samochodów
- możliwość pracy poza budynkiem (wykonanie specjalne)

	* SPL 3500SL	SPL 3500 C	HDL 5000
Udźwig [kg]	3500	3500	5000
Czas podnoszenia [s]	32	32	32
Maks. Wys. Podnoszenia [mm]	2095	2095	2080
Min. Wys. Podnoszenia [mm]	120-165	120-165	140-220
Wysokość całkowita [mm]	4090	4090	4020
Szerokość całkowita [mm]	3048	3048	3670
Moc silnika [kW]	3,0	3,0	3,0



MIODUSZEWSKI

Sprzedaż-Serwis
Urządzeń Diagnostycznych
75-727 Koszalin ul. Orla 4a
Tel. (094) 341 14 54
Fax. (094) 340 35 94



BOSCH