

Dwustemplowe podnośniki hydrauliczne

TOPLIFT 2.35 TS/ 2.35 TSA / 2,35 TSK / 2.32 TSAP MB

- optymalne wykorzystanie pomieszczenia
- bardzo cicha praca
- szybkie podnoszenie i opuszczanie
- ocynkowane ogniwo kasety
- agregat zabudowany w kasecie lub zewnętrzny
- masywne chromowane stemple
- wersja z ramionami TSK
- wersja z płytami podprogowymi TS
- wersja z najazdami TSA
- wersja z najazdami i dodatkowym podnośnikiem podprogowym TSAP
- * dostępne również wersje 5 Ton

	2.35 TS	2.35 TSA	2.35 TSK	2.32 TSAP MB
Udźwig [kg]	3500	3500	3500	3200
Czas podnoszenia [s]	30	26	26	30
Maks. Wys. Podnoszenia [mm]	1989	2060	2110	2060
Wys.ramion lub płyt podprog.[mm]	69	140	115-190*	140
Dł.płyty podprog.[mm]	1400-2200	-	-	1400-2200
Dł.płyt najazd. [mm]	-	3800/4200	-	4200
Gł. Zabudowy [mm]	2495	2495	2495	2495
Szer.całkowita [mm]	1710	2042	2560	2042
Moc silnika [kW]	3,0	3,0	3,0	3,0



MIODUSZEWSKI

Sprzedaż-Serwis
Urządzeń Diagnostycznych
75-727 Koszalin ul. Orla 4a
Tel. (094) 341 14 54
Fax. (094) 340 35 94



BOSCH