

Jednostemplowe podnośniki hydrauliczne

*** TOPLIFT 1.25 SH X / 1.25 SH H / 1.35 SH X / 1.35 SH H ***

- optymalne wykorzystanie pomieszczenia
- bardzo cicha
- szybkie podnoszenie i opuszczanie
- ocynkowane ogniwo ramiona i płyty podprogowe
- możliwość zamontowania w myjni samochodowej
- wersje z ramionami X i płytami podprogowymi H
- zewnętrzny agregat

	1.25 SH X	1.25 SH H	1.35 SH X	1.35 SH H
Udźwig [kg]	2500	2500	3500	3500
Czas podnoszenia [s]	40	40	40	40
Maks. Wys. Podnoszenia [mm]	2064	1975	2064	1975
Wys.ramion lub płyt podprog. [mm]	96	75	96	75
Dł. płyt podprog. [mm]	-	1400-1900	-	1400-1900
Gł. Zabudowy [mm]	2520	2520	2520	2520
Szerokość całkowita [mm]	-	1710	-	1710
Moc silnika [kW]	3,0	3,0	3,0	3,0



MIODUSZEWSKI
Sprzedaż-Serwis
Urządzeń Diagnostycznych
75-727 Koszalin ul. Orla 4a
Tel. (094) 341 14 54
Fax. (094) 340 35 94



BOSCH