

Dwustemplowe podnośniki hydrauliczne

* TOPLIFT 2.30 TLS / 2.40 TLK *

- optymalne wykorzystanie pomieszczenia
- bardzo cicha praca
- szybkie podnoszenie i opuszczanie
- ocynkowane ogniwo ramion i płyty podprogowe
- ocynkowane ogniwo kasety
- wersje z ramionami i płytami podprogowymi
- system w pełni hydrauliczny
- dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne
- regulowana szybkość podnoszenia i opuszczania
- zewnętrzny agregat
- masywne chromowane stemple
- wersja z płytami podprogowymi S i ramionami K

	2.30 TLS	2.40 TLK
Udźwig [kg]	3000	3000
Czas podnoszenia [s]	30	30
Maks. Wys. Podnoszenia [mm]	1950	2040
Wys. ramion lub płyt podprog [mm]	60	96-127
Dł. Płyt podprog. [mm]	1410-1910	-
Gł. Zabudowy [mm]	2335	2335
Szer. Całkowita [mm]	1562-1818	-
Moc silnika [kW]	3,0	3,0



MIODUSZEWSKI

Sprzedaż-Serwis
Urządzeń Diagnostycznych
75-727 Koszalin ul. Orla 4a
Tel. (094) 341 14 54
Fax. (094) 340 35 94



BOSCH