

Dwustemplowe podnośniki hydrauliczne

* TOPLIFT 2.32 TTL / 2.32 TTL A / 2.32 TTLAS *

- bardzo mała głębokość zabudowy (1458 mm)
- możliwość zabudowy w stropie pomieszczenia
- optymalne wykorzystanie pomieszczenia
- bardzo cicha praca
- szybkie podnoszenie i opuszczanie
- masywne chromowane stęple teleskopowe
- wersja z płytami podprogowymi TTL
- wersja z najazdami TTLA
- wersja z ramionami TTLAS

	2.32 TTL	2.32 TTLA	2.32 TTLAS
Udźwig [kg]	3200	3200	3200
Czas podnoszenia [s]	20	20	20
Maks. Wys. Podnoszenia [mm]	1875	1920	1990
Wys. ramion lub płyt podprog. [mm]	75	140	115-190
Długość płyty podprog [mm]	1400-220	-	-
Dł. Płyt najazd. [mm]	-	4200	-
Gł. Zabudowy [mm]	1458	1458	1458
Szer. Całkowita	1710	2042	2560
Moc silnika [kW]	3,0	3,0	3,0



MIODUSZEWSKI

Sprzedaż-Serwis
Urządzeń Diagnostycznych
75-727 Koszalin ul. Orla 4a
Tel. (094) 341 14 54
Fax. (094) 340 35 94



BOSCH